

試験結果報告書

報告書No.NP230235-001

2023年5月24日

サンシャインワン株式会社 様

御依頼を受けました試料の試験結果を
下記のとおり報告致します。

計量証明事業所 大阪府 第 10 1 2 4 号

株式会社 総合水研究所

〒590-0984 堺市堺区神南辺町二丁目4番地6

Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

環境分析センター

〒592-8334 堺市西区浜寺石津町中二丁目6番34号

Tel 072-243-3532 Fax 072-280-3257

環境計量士 三浦 哲也



- (受領年月日) 2022年12月19日
- (受付方法) 郵送
- (試験対象品名) SH型 浄水器
- (試験方法) JIS S 3201:2019 家庭用浄水器試験方法
6.5.8 陰イオン界面活性剤ろ過能力試験
- (試験概要) 浄水器の種類:連続式浄水器 (I形) 複数水栓対応 (POE) 形浄水器
除去対象物質:陰イオン界面活性剤
原水濃度:0.20±0.04mg/L (水温20±3℃)
通水:ろ過流量20L/minで18000Lまで通水する。
分析:通水開始10分後、及び15000L、18000L通水後の
原水とろ過水を採水し、分析する。
除去率:相対する原水及びろ過水の濃度分析値から算出*
試験実施場所:総合水研究所 みずけんビル 浄水器試験室
- (試験年月日) 2023年4月4日～2023年4月20日
- (分析方法) 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
(平成15年厚生労働省告示第261号)
別表第24 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
- (試験結果) ろ過能力試験の結果を表に示す。

陰イオン界面活性剤ろ過能力試験結果

ろ過水量 (L)	動水圧 (MPa)	ろ過流量 (L/min)	陰イオン界面活性剤濃度 (mg/L)		除去率* (%)
			原水	ろ過水	
10分後	0.09	20	0.18	0.02未満	88.9以上
15000	0.09	20	0.19	0.02未満	89.5以上
18000	0.09	20	0.21	0.02未満	90.5以上

*除去率(%) = (1 - ろ過水濃度 / 原水濃度) × 100